

Model 3,5W SL-1N1

Źródło światła	LED 3,5W
Wysokość źródła światła	2,5 m
Całkowita wysokość	3,7 m
Fundament	1 m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Czarny
Średni czas świecenia	24h
Napięcie zasilania	12V
Akumulator	AGM 18ah
Barwa światła	Biały zimny / biały ciepły
Sterownik	Regulator ładowania 10A
Moc modułu fotowoltaicznego	30W
Typ modułu fotowoltaicznego	Polikryształ



Model 6W SL-1N2

Źródło światła	LED 6W
Wysokość źródła światła	2,5 m
Całkowita wysokość	3,7 m
Fundament	1 m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Czarny
Średni czas świecenia	22h
Napięcie zasilania	12V
Akumulator	AGM 28ah
Barwa światła	Biały zimny / biały ciepły
Sterownik	Regulator ładowania 10A
Moc modułu fotowoltaicznego	30W
Typ modułu fotowoltaicznego	Polikryształ

Model 3,5W SL-2N1	
Źródło światła	LED 3,5W
Wysokość źródła światła	3 m
Całkowita wysokość	3,9 m
Fundament	1 m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Czarny
Średni czas świecenia	24h
Napiecie zasilania	12V
Akumulator	AGM 18ah
Barwa światła	Biały zimny / biały ciepły
Sterownik	Regulator ładowania 10A
Moc modułu fotowoltaicznego	50W
Typ modułu fotowoltaicznego	Polikryształ

Model 6W SL-2N2	
Źródło światła	LED 6W
Wysokość źródła światła	3 m
Całkowita wysokość	3,9 m
Fundament	1 m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Czarny
Średni czas świecenia	22h
Napiecie zasilania	12V
Akumulator	AGM 28ah
Barwa światła	Biały zimny / biały ciepły
Sterownik	Regulator ładowania 10A
Moc modułu fotowoltaicznego	50W
Typ modułu fotowoltaicznego	Polikryształ



Model 2x3,5W SL-1N3X1	
Źródło światła	LED 2x3,5W
Wysokość źródła światła	3,5 m
Całkowita wysokość (bez fundamentu)	4,6 m
Fundament	1 m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Czarny
Średni czas świecenia	20h
Napięcie zasilania	12V
Akumulator	AGM 28ah
Barwa światła	Biały zimny / biały ciepły
Sterownik	Regulator ładowania 10A
Moc modułu fotowoltaicznego	90W
Typ modułu fotowoltaicznego	Polikryształ

Model 2x6W SL-1N3X2	
Źródło światła	LED 2x6W
Wysokość źródła światła	3,5 m
Całkowita wysokość (bez fundamentu)	4,6m
Fundament	1 m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Czarny
Średni czas świecenia	21h
Napięcie zasilania	12V
Akumulator	AGM 45ah
Barwa światła	Biały zimny / biały ciepły
Sterownik	Regulator ładowania 10A
Moc modułu fotowoltaicznego	90W



Lampa solarna SL20H	
Źródło światła	LED 20W
Wysokość źródła światła	6 m
Całkowita wysokość	7m
Fundament	1,5m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Biały
Średni czas świecenia	16h
Napięcie zasilania	12V
Akumulator	AGM 70ah
Barwa światła	Biały zimny
Sterownik	Regulator ładowania MPPT 20A
Moc modułu fotowoltaicznego	190W
Typ modułu fotowoltaicznego	Monokryształ

Lampa solarna SL25H	
Źródło światła	LED 25W
Wysokość źródła światła	6 m
Całkowita wysokość	7m
Fundament	1,5m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Biały
Średni czas świecenia	16h
Napięcie zasilania	12V
Akumulator	AGM 70ah
Barwa światła	Biały zimny
Sterownik	Regulator ładowania MPPT 20A
Moc modułu fotowoltaicznego	190W
Typ modułu fotowoltaicznego	Monokryształ



Lampa solarna SL 40H	
Źródło światła	LED 40W
Wysokość źródła światła	6 m
Całkowita wysokość	7m
Fundament	1,5m
Materiał	Stal ocynkowana
Kolor masztu	Biały
Średni czas świecenia	16h
Napiecie zasilania	12V
Akumulator	AGM 90ah
Barwa światła	Biały zimny
Sterownik	Regulator ładowania MPPT 20A
Moc modułu fotowoltaicznego	245W
Typ modułu fotowoltaicznego	Polikryształ

